MYJNIE ULTRADŹWIĘKOWE

Getinge Ultrasonic to pełna gama wysokiej jakości, łatwych w obsłudze, umieszczanych na blacie myjni ultradźwiękowych, które oferują praktycznie każde dostępne rozwiązanie techniczne. Modele w nowej serii zwiększają siłę działania ultradźwięków, pozwalając uzyskać jeszcze lepsze rezultaty mycia.

Niezawodna technologia, w połączeniu z zastosowanymi materiałami, wydłuża okres eksploatacji urządzeń, których konstrukcja to kombinacja funkcjonalności z nowoczesnym wyglądem.

Główne funkcje:

- Inteligentne przetworniki — generator zawsze sprawdza i optymalizuje wydzielaną moc.
- Funkcja Sweep — gwarantuje optymalny rozkład pola dźwiękowego w komorze myjącej, zapewniając jednakowo skuteczne mycie w każdej części komory.
- Funkcja odgazowywania — wydajne przyspieszenie procesu odgazowywania w płynie myjącym, usuwa gazy z wody, zapewniając optymalną skuteczność mycia.
- Pokrywa i opcjonalny kosz dostępne dla wszystkich modeli.

Funkcjonalna konstrukcja naszych nowych urządzeń jest w pełni zgodna z wymogami w zakresie mycia w przypadku nawet najcięższych ciągłych operacji. Jeśli potrzebne są inne wymiary niż podane poniżej, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Getinge.

Więcej informacji o naszych produktach można znaleźć w specyfikacjach produktów na naszej stronie internetowej www.getinge.pl.

GETINGE ULTRASONIC 60 I 100

Myjnia ultradźwiękowa o pojemności komory 6 lub 10 litrów, nadająca się do mycia kilku małych narzędzi, igieł lub endoskopów sztywnych. Stosowana często do mycia zdecentralizowanego, np. poza Działem Centralnej Sterylizatorni. Wyposażona w system ogrzewania z zabezpieczeniem pracy na sucho w celu dalszego wspomagania procesu czyszczenia. Na panelu operatora jest wyświetlany nastawiony i pozostały do końca czas procesu mycia, a także zaprogramowana i rzeczywista temperatura płynu. Urządzenie jest sterowane mikroprocesorowo, z technologią Sweep zapewniającą optymalny rozkład fal dźwiękowych w komorze myjącej. Zbiornik myjący jest wykonany z odpornej na kawitację stali nierdzewnej. Panel operatora jest bryzgoszczelny. Odprowadzanie płynu z komory jest szybkie i efektywne — wystarczy obrócić pokrętło.
Dołączona pokrywa pełni funkcję ochronną i redukuje hałas.

Model	Wymiary zbiornika (szer. × głęb. × wys.), mm	Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.), mm	Pojemność zbiornika, l	Masa, kg	Pobór mocy, W	Napięcie zasilania, V
Getinge Ultrasonic 60	300 × 151 × 150	365 × 186 × 264	6	5,1	550	220–240
Getinge Ultrasonic 100	300 × 240 × 150	365 × 278 × 264	10	5,9	550	220–240

Nr	Nr art.	Dla modelu	Akcesoria
1	6003000075	Getinge Ultrasonic 60	Kosz druciany
1	6003000079	Getinge Ultrasonic 100	Kosz druciany
2	6003000097	Getinge Ultrasonic 60	Zlewka 600 ml
3	6003000098	Getinge Ultrasonic 60	Uchwyt na dwie zlewki + dwa gumowe pierścienie

GETINGE ULTRASONIC 150

Myjnia ultradźwiękowa o pojemności komory 28 litrów, idealna do mycia znormalizowanych koszy lub tac. Na panelu operatora jest wyświetlany nastawiony i pozostały do końca czas procesu mycia. Proces mycia ultradźwiękami jest sterowany mikroprocesorowo, z technologią Sweep zapewniającą optymalny rozkład fal dźwiękowych w komorze myjącej. Komora mycia jest wykonana z odpornej na kawitację stali nierdzewnej, a panel operatora jest bryzgoszczelny. Odprowadzanie płynu z komory jest szybkie i efektywne — wystarczy obrócić pokrętło.
Dołączona pokrywa ze stali nierdzewnej pełni funkcję ochronną i redukuje hałas.

Uwaga: jest to jedyny model z serii Getinge Ultrasonic, który nie jest dostępny w wersji z systemem ogrzewania.

Wymiary komory (szer. × głęb. × wys.), mm	Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.), mm	Pojemność komory, l	Masa, kg	Pobór mocy, W	Napięcie zasilania, V
505 × 300 × 100	568 × 340 × 224	14	10	300	220–240

Nr art.	Opis
6003000080	Getinge Ultrasonic 150
6003000081	Getinge Ultrasonic 150, 120 V — 60 Hz
6003000083	Kosz druciany do modelu Getinge Ultrasonic 150

GETINGE ULTRASONIC 180

Myjnia ultradźwiękowa o pojemności komory 18 litrów, nadająca się do mycia akcesoriów do endoskopów giętkich. Wyposażona w system ogrzewania z zabezpieczeniem pracy na sucho w celu dalszego wspomagania procesu czyszczenia. Na panelu operatora jest wyświetlany nastawiony i pozostały do końca czas procesu mycia. Proces mycia ultradźwiękami jest sterowany mikroprocesorowo, z technologią Sweep zapewniającą optymalny rozkład fal dźwiękowych w komorze myjącej. Komora mycia jest wykonana z odpornej na kawitację stali nierdzewnej, a panel operatora jest bryzgoszczelny. Odprowadzanie płynu z komory jest szybkie i efektywne — wystarczy obrócić pokrętło.
Dołączona pokrywa ze stali nierdzewnej pełni funkcję ochronną i redukuje hałas.

Wymiary komory (szer. × głęb. × wys.), mm	Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.), mm	Pojemność komory, l	Masa, kg	Pobór mocy, W	Napięcie zasilania, V
327 × 300 × 200	390 × 340 × 321	18	8,5	1000	220–240

Nr art.	Opis
6003000084	Getinge Ultrasonic 180
6003000085	Getinge Ultrasonic 180, 120 V — 60 Hz
6003000087	Kosz druciany do modelu Getinge Ultrasonic 180

GETINGE ULTRASONIC 300

Myjnia ultradźwiękowa o pojemności komory 28 litrów, do mycia maksymalnie 3 znormalizowanych koszy lub tac. Wyposażona w system ogrzewania z zabezpieczeniem pracy na sucho w celu dalszego wspomagania procesu czyszczenia. Na panelu operatora jest wyświetlany nastawiony i pozostały do końca czas procesu mycia. Proces mycia ultradźwiękami jest sterowany mikroprocesorowo, z technologią Sweep zapewniającą optymalny rozkład fal dźwiękowych w komorze myjącej. Komora mycia jest wykonana z odpornej na kawitację stali nierdzewnej, a panel operatora jest bryzgoszczelny. Odprowadzanie płynu z komory jest szybkie i efektywne — wystarczy obrócić pokrętło.
Dołączona pokrywa ze stali nierdzewnej pełni funkcję ochronną i redukuje hałas.

Wymiary komory (szer. × głęb. × wys.), mm	Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.), mm	Pojemność komory, l	Masa, kg	Pobór mocy, W	Napięcie zasilania, V
505 × 300 × 200	568 × 340 × 321	28	11	1500	220–240

Nr art.	Opis
6003000088	Getinge Ultrasonic 300
6003000089	Getinge Ultrasonic 300, 120 V — 60 Hz
6003000091	Kosz druciany do modelu Getinge Ultrasonic 300